

Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Nom et adresse du titulaire de l'attestation:

THANNER GmbH Am Fallenweg 30

DE – 89420 Höchstädt

nº.	1803244	03	86		KP
Numéro d'attestation					
Date d'émission:			2018-04-19		
Date d'expiration: *				2023-04-1	

Nom et adresse de fabricant:

THANNER GmbH Am Fallenweg 30 DE – 89420 Höchstädt

* Validité limitée à 5 ans, selon EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 du 15 décembre2009.

** selon les lignes directrices de la Commission Européenne sur l'application de la directive 89/686/CEE pour les équipements de protection individuelle du 19 octobre 2015.

INESCOP [R-16095997, R-17056825, R-17056839, R-16055536]

Descr	iption	des	FPI

Chaussures de sécurité orthopédiques suivant la norme EN ISO 20345

Type: Securion L flach S1P
Fonction protectrice: S1, P, SRC

11

Catégorie de certification: **

Base de l'examen:

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

Articles similaires voir annexe/s de la présente attestation d'examen!

Organisme d'évaluation [expertises]:

 $\begin{array}{l} \mathsf{PFI} \left[1706453-01/03-20-01, 1706452-01/03-20-01, 1606442-01-20-01, 1702822-01-20-01, 1702823-01-20-01, 1702823-01-20-01, 1702825-01-20-01, 1702826-01-20-01, 1705041-01-20-01, 1608140-01-20-03/04, 1608140-04-20-03/04, \\ 1209113-01/03-20-01, 0900667-01/03-20-01, 0900156-01/03-20-01, 0808021-01/06-20-01, 0807105-01/06-20-01, 0807105-04/06-20-01/02, 1506101-01-20-01a, 1504933-01-20-01, 1001893-01/02-20-01/02, 0600919-03-20-02, 0505414-01/03-20-01, 1308707-01-20-01, 1308708-0120-01, 1308709-01-20-01, 1308711-01-20-01, 1704559-01+02-00-01+02, 1703621-01+02-00-01/02, 1608935-01-00-01, 1608512-01+02+03-00-01+02, 1005959-01-00-01, 1102910-01-00-01, 1603688-01-00-03, 1703568-04-00-02, 1707213-01+02+03+04+05-00-01, 1703983-02+03-00-01, 1605990-01-00-01, 1710760-01-00-01, 1506492-01-00-01, 1410539-01-00-04, 1202655-01+02+03+04+05+06-00-01, 1204315-01-00-01, 1203224-01-00-01, 0807194-01-00-01, 1202666-01-00-01, 1703568-01+02+03+04+05+07+08+09+10+11-00-01(-02,-03), 0807972-01-00-01+a, 0802285-01-00-01, 1608512-02+03-00-01, 1204945-01-00-01, 1204717-01-00-01, 0505872-01-00-01 +1202718-01+02-00-01, 1101870-01-00-01, 1700981-01-00-01, 1202662-01-00-01 \right] \\ \mathsf{TÜV} \left[\mathsf{RPT} / \mathsf{L} (\mathsf{L}) / 15/003305 / 1-2, 21247837 001, 21209045 001 \right] \end{aligned}$

Remarques:

néant

Le type vérifié comme décrit ci-dessus est conforme à les critères de base cités dans l'annexe II de la directive 89/686/CEE (équipements de protection individuelle) et aux dispositions de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits (Produktsicherheitsgesetz, ProdSG).

Dr. Markus Scherer Certificateur EPI Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.

Zertifizierungsstelle

Service Certification)

Organisme notifié selon article 9 de la directive 89/686/CEE
N° de référence 0193

Dr. Sigurd Riemer

Directeur du service de certification





Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

	n°. 1803244 03 86	KP
Désignation tour als	Numéro d'attestation Date d'émission:	2018-04-19
Désignation type chaussures:	Date d'expiration: *	2023-04-18

Type:	Securion L flach S1P			
Catégorie /Fonction protectrice:	S1, P, SRC			
Mode de fabrication:	AGO			
Gamme de pointures:	37 - 50			
Semelle de marche:	Semelle moulèe en Polyurethane SECURION, couleur noir et blanc			
Embout de protection:	Embout de aluminium plat FAL 023-12			
Première de montage :	Texon T50, non-tissé en fibres de cellulose			
Première de propreté:	a) Dessus de la Première de propreté en option, article en microfibres (CALBINO) beige ou cuir de doublure beige b) Première de propreté jusqu'à Shore 55° avec revêtement en microfibres (CALBINO) beige ou cuir de doublure beige Épaisseur : Zone du talon 5,0 - 80 mm, zone de balle en dessous de l'embout de protection des orteils 10 mm max., revêtement de la Première de propreté compris b) Première de propreté pour une compensation maximale de la différence de longueur de jambe jusqu'à Shore 55° avec revêtement en microfibres (Calbino) beige ou cuir de doublure beige. Épaisseur : Zone du talon 80 mm max., zone de balle 55 mm, pointe en dessous de l'embout de protection des orteils 2,5 mm max., revêtement de la Première de propreté compris: pointure 38-48 max. 5,5 mm, pointure 49-53 max. 3,5 mm y compris dessus de la première			
Insert anti-perforation:	En acier OSB OY 95			





Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

 n°.
 1803244 03 86 Numéro d'attestation
 KP

 Désignation type chaussures:
 Date d'émission:
 2018-04-19

 Date d'expiration: *
 2023-04-18

Type:	Securion L flach S1P			
Catégorie /Fonction protectrice:	S1, P, SRC			
Renfort carbone en option (CV):				
Hauteur maximale de la semelle:	Avec un matériau antistatique en PUR, 35 mm max. et et semelle en polyurethane Securion			
Compensation maximale de différences de longueur de jambe:				
Première de popreté pour la compensation maximale de différences de longueur de jambe :				





Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°. 1803244 03 86 01 KP

Articles indentiques de type:

Securion L flach S1P

 Date d'émission:
 2018-04-19

 Date d'expiration: *
 2023-04-18

Désignation de l'article		Modéle		Marquage des variantes optionnelles				
Numéro	Nom		Structure de la semelage 1)	Variantes de fermeture ²⁾	Matériau de la doublure 3)	Matériau de la tige		
2.3786	Abessin	Α	CV	K, S	D, H, U	4)		
2.2443	Arsen	Α	CV	K	D, H, U	4)		
2.3731	Bandai	Α	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)		
2.3729	Fugato	Α	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)		
2.2005	Hunsrück	Α	CV	K	D, H, U	4)		
2.3734	Kangri	Α	CV	K, S	D, H, U	4)		
2.3725	Kerosin	Α	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)		
2.3723	Kibo	Α	CV	K	D, H, U	4)		
2.3733	Kirishima	Α	CV	K, S	D, H, U	4)		
2.2073	Maitre	Α	CV	K, S	D, H, U	4)		
2.3726	Nitrofen	Α	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)		
2.3724	Octan	Α	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)		
2.3721	Pamir	Α	CV	K	D, H, U	4)		
2.3727	Pentan	Α	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	5)		
2.3732	Propanol	Α	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)		
2.3730	Sendai	Α	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)		
2.2918	Sulfat	Α	CV	K, S	D, H, U	4)		
2.2973	Thymol	Α	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)		
2.3722	Zagros	Α	CV	К	D, H, U	4)		
2.2917	Schwefel	В	CV	K, S	D, H, U	4)		



Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle Concernant n°. 1803244 03 86 01 KP Numéro d'attestation Annexe Date d'émission: 2018-04-19 Date d'expiration: * 2023-04-18

Securion L flach S1P

Marquage des variantes contenues :

Toutes les variantes sont marquées par les codes suivants figurant derrière le numéro d'article :

1) Variation de la semelage :

CV : Semelage avec renforcée de carbone

HI: Isolation du semelage contre la chaleur selon EN ISO 20345

CI: Isolation du semelage contre le froid selon EN ISO 20345

2) Variantes de fermeture :

K: Variante avec fermeture velcroS: Variante avec fermeture rapide

3) Variantes de doublure :

Sans code : Doublure en cuir Waterproof

Variante avec doublure Diasoft-3D
H: Variante avec doublure Hypertex
U: Variante avec doublure Ultratex

Variantes de matériaux des tigne, col, inserts et languette

4) Ces modèles peuvent variantes de couleur dans le cadre des matériaux contrôlés

La certification des articles mentionnés dans cette annexe se base sur les rapports d'essai / expertises et rapports d'essai / expertises non mentionnés dans l'attestation d'examen de type :

néant

Cette annexe est uniquement valable en liaison avec l'attestation d'examen de type avec le numéro d'attestation mentionné ci-dessus.

Dr. Markus Scherer Certificateur EPI CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.

Zertifizierungsstelle

(Service Certification)
Organisme notifié selon article 9 de la directive 89/686/CEE

N° de référence 0193

Dr. Sigurd Riemer

Directeur du service de certification