

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------|----|--|--|--|--------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------|--|------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: THANNER GmbH Am Fallenweg 30 DE – 89420 Höchstädt | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 60%;">1801766 01 86</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">MS</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2018-03-05</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2023-03-04</td> </tr> </table> | Nr. | 1801766 01 86 | MS | Bescheinigungsnummer | | | Ausstellungsdatum: | 2018-03-05 | | Gültig bis: * | 2023-03-04 | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | 1801766 01 86 | MS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bescheinigungsnummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausstellungsdatum: | 2018-03-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gültig bis: * | 2023-03-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name und Anschrift des Herstellers: THANNER GmbH Am Fallenweg 30 DE – 89420 Höchstädt | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #f2f2f2;">Beschreibung der PSA:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Orthopädische Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</td> </tr> <tr> <td>Typ:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Safety L S1P</td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">S1, P, SRC</td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">II</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #f2f2f2;">Angewandte Prüfgrundlagen:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</td> </tr> </table> | Beschreibung der PSA: | | | Orthopädische Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345 | | | Typ: | Safety L S1P | | Schutzfunktion: | S1, P, SRC | | Zertifizierungskategorie: ** | II | | Angewandte Prüfgrundlagen: | | | DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) | | | DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011) | | |
| Beschreibung der PSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orthopädische Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ: | Safety L S1P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzfunktion: | S1, P, SRC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungskategorie: ** | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Prüfgrundlagen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Befristung gemäß EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 vom 15.12.2009

** nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung vom 19.10.2015.

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

| |
|--|
| Prüfstelle [Expertisen]: |
| PFI [1709946-01-20-01, 1709029-01-20-01, 1709003-01-20-01, 1602021-01-20-01, 1509344-01-20-01, 1308707-01-20-01, 1608140-02-20-03/04, 1308708-01-20-01, 1308709-01-20-01, 1308711-01-20-01, 1209113-01/03-20-01, 101896-02-20-01, 1005959-01-00-01, 1001896-01/03-20-01/02, 1001896-04/05-20-01, 0905157-01/03-20-01, 0600919-03-20-02, 0505413-01/03-20-01, 0404974-01/06-20-01, 1704559-01+02-00-01+02, 1703621-01+02-00-01/02, 1608935-01-00-01, 1608512-01+02+03-00-01+02, 1005959-01-00-01, 1102910-01-00-01, 1603688-01-00-03, 1707213-01+02+03+04+05-00-01, 1703568-04-00-02, 1703983-02+03-00-01, 1605990-01-00-01, 1710760-01-00-01, 1506492-01-00-01, 1410539-01-00-04, 1202655-01+02+03+04+05+06-00-01, 1703568-01+02+03+04+05+07+08+09+10+11-00-01(-02,-03), 1204315-01-00-01, 1203224-01-00-01, 0807194-01-00-01, 1202666-01-00-01, 0807972-01-00-01+a, 0802285-01-00-01, 1608512-02+03-00-01, 1204945-01-00-01, 0505872-01-00-01 +1202718-01+02-00-01, 1101870-01-00-01, 1700981-01-00-01, 1202662-01-00-01, 1705459-01-00-01] TÜV [RPT/L(L)/15/003305/1-2, 21134013 001f + -003, 21247837 001, 21167464 001, 21209045 001] INESCOP [R-16095997, R-17056825, R-17056839, R-16055536] |
| Bemerkungen: |
| keine |


Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) und den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1801766 01 86** MS
Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:





Ausstellungsdatum: **2018-03-05**
Gültig bis: * **2023-03-04**

| | |
|-----------------------------|---|
| Typ: | Safety L S1P |
| Kategorie / Schutzfunktion: | S1, P, SRC |
| Machart: | AGO |
| Größenbereich: | 38 - 53 |
| Laufsohle: | PUR-Formsohle GERA, Farben schwarz und weiß  |
| Zehenschutzkappe: | Gr. 38 – 40: Alukappe FAL 001-09 optional Alukappe FAL 001-11 Gr. 41 – 53: Alukappe FAL 001-11 |
| Brandsohle: | Cellulosefaservlies T91 soft / AK antistatisch |
| Einlegesohle: | a) Einlagenbezug optional, Artikel Microfaser (CALBINO) beige oder Futterleder beige b) Einlegesohle bis Shore 55° mit Bezug Microfaser (CALBINO) beige oder Futterleder beige Dicke: Fersenbereich 5,0 - 80 mm, Ballenbereich unter Zehenkappe in Gr. 38-48 max. 5,5 mm, für Gr. 49-53 max. 3,5 mm inkl. Einlagenbezug c) Einlegesohle für maximalen Verkürzungsausgleich bis Shore 55° mit Bezug Microfaser (Calbino) beige oder Futterleder beige. Dicke: Fersenbereich max. 80 mm, Ballenbereich 55 mm, Spitze unter Zehenkappe max. 2,5 mm inkl. Einlagenbezug |
| Durchtrittsichere Einlage: | Stahleinlage OSB OY 95 |

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1801766 01 86** MS
Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs: Ausstellungsdatum: **2018-03-05**
Gültig bis: * **2023-03-04**

| | |
|--|---|
| Typ: | Safety L S1P |
| Kategorie / Schutzfunktion: | S1, P, SRC |
| Optionale Carbonversteifung (CV): |  |
| Maximale Sohlenhöhe: | Mit antistatischem PUR Aufbaumaterial, max. 35 mm und PUR-Formsohle Gera  |
| Maximaler Verkürzungsausgleich: |  |
| Einlegesohle für maximalen Verkürzungsausgleich: |  |

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1801766 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Safety L S1P

Ausstellungsdatum: **2018-03-05**

Gültig bis: * **2023-03-04**

| Artikelbezeichnung | | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Nummer | Name | | Bodenaufbau ¹⁾ | Verschlussvarianten ²⁾ | Futtermaterialien ³⁾ | Schaftmaterialien |
| 2.3786 | Abessin | A | CV | K, S | D, H, U | 4) |
| 2.2443 | Arsen | A | CV | K | D, H, U | 4) |
| 2.3731 | Bandai | A | CV | K, S | D, H, U | 4) |
| 2.3729 | Fugato | A | CV | K, S | D, H, U | 4) |
| 2.2005 | Hunsrück | A | CV | K | D, H, U | 4) |
| 2.3734 | Kangri | A | CV | K, S | D, H, U | 4) |
| 2.3725 | Kerosin | A | CV | K, S | D, H, U | 4) |
| 2.3723 | Kibo | A | CV | K | D, H, U | 4) |
| 2.3733 | Kirishima | A | CV | K, S | D, H, U | 4) |
| 2.2073 | Maitre | A | CV | K, S | D, H, U | 4) |
| 2.3726 | Nitrofen | A | CV | K, S | D, H, U | 4) |
| 2.3724 | Octan | A | CV | K, S | D, H, U | 4) |
| 2.3721 | Pamir | A | CV | K | D, H, U | 4) |
| 2.3727 | Pentan | A | CV | K, S | D, H, U | 5) |
| 2.3732 | Propanol | A | CV | K, S | D, H, U | 4) |
| 2.3730 | Sendai | A | CV | K, S | D, H, U | 4) |
| 2.2918 | Sulfat | A | CV | K, S | D, H, U | 4) |
| 2.2973 | Thymol | A | CV | K, S | D, H, U | 4) |
| 2.3722 | Zagros | A | CV | K | D, H, U | 4) |
| 2.2917 | Schwefel | B | CV | K, S | D, H, U | 4) |

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1801766 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Safety L S1P

Ausstellungsdatum: **2018-03-05**

Gültig bis: * **2023-03-04**

Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

1) Bodenvariation:

CV: mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

2) Verschlussvariationen:

K: Variante mit Klettverschluss

S: Variante mit Schnellverschluss

3) Futtervariationen:

Ohne Kennbuchstaben: Lederfutter Waterproof

D: Variante mit Futter Diasoft-3D

H: Variante mit Futter Hypertex

U: Variante mit Futter Ultratex

Variationen in Ober- /Kragen- / Einsatz- / Laschenmaterialien

4) Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
 Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
 Richtlinie 89/686/EWG
 Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle