

## EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: <b>THANNER GmbH</b> <b>Am Fallenweg 30</b> <b>DE – 89420 Höchstädt</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Nr.</b></td> <td style="width: 55%;"><b>1803375 01 86</b></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">MS</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>2018-04-20</b></td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>2023-04-19</b></td> </tr> </table>	<b>Nr.</b>	<b>1803375 01 86</b>	MS	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	<b>2018-04-20</b>		Gültig bis: *	<b>2023-04-19</b>																									
<b>Nr.</b>	<b>1803375 01 86</b>	MS																																			
Bescheinigungsnummer																																					
Ausstellungsdatum:	<b>2018-04-20</b>																																				
Gültig bis: *	<b>2023-04-19</b>																																				
Name und Anschrift des Herstellers: <b>THANNER GmbH</b> <b>Am Fallenweg 30</b> <b>DE – 89420 Höchstädt</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Beschreibung der PSA:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägenschnitte nach DIN EN ISO 17249</b></td> </tr> <tr> <td>Typ:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Securion L Cover S3</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>mit und ohne orthopädische Zurichtung</b></td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>S3, HI, CI, SRC</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>+ Piktogramm Schutzniveau Klasse 2</b></td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>II</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Angewandte Prüfgrundlagen:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC 2014)</b></td> </tr> </table>	Beschreibung der PSA:			<b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>			<b>Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägenschnitte nach DIN EN ISO 17249</b>			Typ:	<b>Securion L Cover S3</b>			<b>mit und ohne orthopädische Zurichtung</b>		Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, SRC</b>			<b>+ Piktogramm Schutzniveau Klasse 2</b>		Zertifizierungskategorie: **	<b>II</b>		Angewandte Prüfgrundlagen:			<b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b>			<b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>			<b>DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC 2014)</b>		
Beschreibung der PSA:																																					
<b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>																																					
<b>Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägenschnitte nach DIN EN ISO 17249</b>																																					
Typ:	<b>Securion L Cover S3</b>																																				
	<b>mit und ohne orthopädische Zurichtung</b>																																				
Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, SRC</b>																																				
	<b>+ Piktogramm Schutzniveau Klasse 2</b>																																				
Zertifizierungskategorie: **	<b>II</b>																																				
Angewandte Prüfgrundlagen:																																					
<b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b>																																					
<b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>																																					
<b>DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC 2014)</b>																																					


\* Befristung gemäß EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 vom 15.12.2009

\*\* nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung vom 19.10.2015.

**Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!**

Prüfstelle [Expertisen]: <b>PFI [1705041-01-20-011703809-01-20-01, 1702822-01-20-01, 1702823-01-20-01, 1702824-01-20-01, 1702825-01-20-01, 1702826-01/02-20-01, 1702619-01/03-20-01, 1608140-01-20-03/04, 1604746-01/06-20-01, 1604746-01/03-20-02a, 1506101-01-20-01a, 1504933-01-20-01, 1209113-01/03-20-01, 1308709-01-20-01, 1608140-04-20-01+0807105-04/06-20-01/02, 0505870-03-00-01, 1506104-01-00-01+0505899-01-00-01, 1508162-02-00-01, 1508162-03-00-01, 1202655-06-00-01, 1605990-01-00-01, 1700981-01-00-01, 1202662-01-00-01, 1410539-01-00-01, 1500185-01-00-01, 1204717-02-00-01, 1608512-01-00-01, 1608512-01-00-02, 0506481-02-00-01, 1202718-01-00-01+ 0505872-01-00-01, 1202718-02-00-01, 0802285-01-00-01]</b> <b>KWF [K-EG 2016/7780-01]</b> <b>TÜV [21221649_001, 21247837 001, 21167464 001, + RPT/L(L)/15/003305/1-2]</b>
Bemerkungen: <b>keine</b>

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) und den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
 Zertifizierungsstelle  
 Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der  
 Richtlinie 89/686/EWG  
 Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

**EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Nr. **1803375 01 86**


MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2018-04-20**

Gültig bis: \* **2023-04-19**

Typ:	Securion L Cover S3 mit und ohne orthopädische Zurichtung
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2
Machart:	AGO
Größenbereich:	37 - 50
Laufsohle:	PUR-Einschichtensohle SECURION, Farbe schwarz 
Zehenschutzkappe:	Aluminiumkappe FAL001-11
Brandsohle:	Cellulosefaservlies Texon T 50
Einlegesohle:	a) Einlagenbezug optional, Artikel Microfaser (CALBINO) beige oder Futterleder beige b) Einlegesohle bis Shore 55° mit Bezug Microfaser (CALBINO) beige oder Futterleder beige Dicke: Fersenbereich 5,0 - 80 mm, Ballenbereich unter Zehenkappe max. 3 mm, inkl. Einlagenbezug c) Einlegesohle für maximalen Verkürzungsausgleich bis Shore 55° mit Bezug Microfaser (Calbino) beige oder Futterleder beige. Dicke: Fersenbereich max. 80 mm, Ballenbereich 55 mm, Spitze unter Zehenkappe max. 2,5 mm inkl. Einlagenbezug
Durchtrittsichere Einlage:	Stahlsohle OSB OY 95
Schnittschutz	Lagenschnittschutz (Leder, Gummi, Aramidfasern)

**EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Nr. **1803375 01 86** MS  
Bescheinigungsnummer

**Beschreibung des Typs:**

Ausstellungsdatum: **2018-04-20**  
Gültig bis: \* **2023-04-19**

Typ: **Securion L cover S3**

Kategorie / Schutzfunktion: **S3, HI, CI, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2**

Optionale Carbonversteifung (CV):



Maximale Sohlenhöhe:

**Mit antistatischem PUR Aufbaumaterial, max. 35 mm und PUR-Laufsohle Securion**



Maximaler Verkürzungsausgleich:



Einlegesohle für maximalen Verkürzungsausgleich:



**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**



zu Nr. **1803375 01 86 01** MS  
Bescheinigungsnummer      Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S3

Ausstellungsdatum: **2018-04-20**

Gültig bis: \* **2023-04-19**

Nummer	Artikelbezeichnung		Form	Optionale Varianten Kennzeichnung		
	Name			Kennzeichnung	Bodenaufbau <sup>1)</sup>	Futtermaterialien <sup>2)</sup>
2.3465	Cutter		C	S3, HI, CI, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2	CV	D, H, U
2.3789	Cutter		C	S3, HI, CI, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2	CV	D, H, U

## Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1803375 01 86 01** MS  
Bescheinigungsnummer      Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S3

Ausstellungsdatum: **2018-04-20**

Gültig bis: \* **2023-04-19**

### Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

#### 1) Bodenvariation:

CV: mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

#### 2) Futtervariationen:

Ohne Kennbuchstaben: Lederfutter Waterproof

D: Variante mit Futter Diasoft-3D


H: Variante mit Futter Hypertex

U: Variante mit Futter Ultratex

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
 Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der  
 Richtlinie 89/686/EWG  
 Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle